

折込型 Pleated Air Filter

**62RM11**

MERV11 BY ASHRAE 52.2 TEST

<62アール・エム11>

再リサイクル可能!!  
 固形燃料化

プリーツ型・紙枠中性能フィルタ

**UL-class2**  
**軽量**  
**ダイヤモンドシェイプ**  
**折込式 V-wedge pleat**  
**帯電性・合成繊維の複合不織布**  
**ワイヤーサポート (裏側)**  
**高耐久性・厚紙**  
**ダブルカートン**  
 専用取付ファスナー

紙枠・綿素材によりリサイクルまたは焼却可能を実現!!  
 ⇒地球にやさしい商品

紙枠フレームの実現で低コスト  
 日本一安い中性能フィルタです!!

軽量化により交換(メンテナンス)が楽々!!

紙枠なので異形サイズ対応が容易に!!

**環境**

**コスト**

2次側中性能フィルタとして

プレ+中性能フィルタをやめ、1次側のみのフィルタとして

OA取入口に使用することにより、基本空調機のフィルタ寿命延命用に

2次側高性能フィルタ (塩害用フィルタ) の保護として

**粒径捕集効率**

粒径 (μm)	捕集効率 (%)
0.2	15
0.4	20
0.6	25
0.8	35
1.0	45
1.2	55

**62RM11フィルタサイズ仕様**

形式	米国呼称サイズ (インチ)	国内実寸サイズ (mm)	商品No.	捕集効率 比色法 (%)	標準風量 (m <sup>3</sup> /min)	初期圧損	
						(pa)	(mmAq)
62RM11 50mm	12×24×2	289×594×44	RM12242	60~65	28	74	7.5
	20×20×2	495×495×44	RM20202	60~65	39	74	7.5
	24×24×2	594×594×44	RM24242	60~65	56	74	7.5
62RM11 100mm	12×24×4	289×594×95	RM12244	60~65	28	69	7.0
	20×20×4	495×495×95	RM20204	60~65	39	69	7.0
	24×24×4	594×594×95	RM24244	60~65	56	69	7.0

※ 上記製品以外のサイズ、厚み(20mm)もございます。